

# FICHA TÉCNICA DATA SHEET

**alaplana.**  
CERÁMICA



REVESTIMIENTO  
WALL TILES




REVESTIMIENTO PASTA ROJA  
RED BODY WALL TILES




SATINADO  
SATIN



DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT PRINTINGS



White




White Mosaic



RELIEVE  
RELIEF



Grey



Grey Mosaic



RELIEVE  
RELIEF



Cream



Cream Mosaic



RELIEVE  
RELIEF

| Formato / Size                                   |                                                                                       | Marbles / Mármoles                                                                                                                                  | Grupo / Group                    | Tipo / Tipe                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 33.3x100 / 13"x40"                               |                                                                                       |                                                                                                                                                     | B11                              | Revestimiento / Wall tile          |
| UNE-EN 14411:2016                                |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                  |                                    |
| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION          |                                                                                       | NORMA / STANDARD                                                                                                                                    | VALOR DEL TEST / TEST VALUE      | alaplana.<br>CERÁMICA              |
| Absorción de agua / Water absorbtion             |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-3                                                                                                                                  | Ev>10 %                          | Cumple / Complies                  |
| Fuerza de rotura / Breaking strength             |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                  | ≥ 600 N                          | Cumple / Complies                  |
| Resistencia a la flexión / Resistance of flexion |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-4                                                                                                                                  | ≥ 12 N/mm2                       | Cumple / Complies                  |
| Abrasión superficial / Surface abrasion          |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-7                                                                                                                                  | -                                | -                                  |
| Resistencia al cuarteo / Cracking resistance     |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-11                                                                                                                                 | Requerido / Requested            | Cumple / Complies                  |
| Resistencia a la helada / Frost resistance       |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-12                                                                                                                                 | -                                | -                                  |
| Resistencia química /<br>Chemical resistance     | Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                 | Mínimo clase B / Minimum class B | Cumple / Complies                  |
|                                                  | Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids                              | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                 | Valor declarado / Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
|                                                  | Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis                             | UNE-EN-ISO 10545-13                                                                                                                                 | Valor declarado / Declared value | Mínimo clase LB / Minimum class LB |
| Resistencia a las manchas / Resistance to stains |                                                                                       | UNE-EN-ISO 10545-14                                                                                                                                 | Mínimo clase 3 / Minimum class 3 | Cumple / Complies                  |
| Resistencia al deslizamiento / Slip resistance   |                                                                                       | UNE-41901 EX<br>Péndulo / Pendulum                                                                                                                  |                                  | -                                  |
|                                                  |                                                                                       | BS 7976-2:2002+A1:2013<br>Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/<br>Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) |                                  | -                                  |
|                                                  |                                                                                       | ANSI A137. 1:2017. 9.6<br>Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/<br>Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)                                |                                  | -                                  |
|                                                  |                                                                                       | DIN 51130:2014-5<br>Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/<br>Critical angle of slip (Inclined platform)                                             |                                  | -                                  |
|                                                  |                                                                                       | DIN 51097<br>Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/<br>Critical angle of slip wet-loaded barefood areas                      |                                  | -                                  |
| Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)          |                                                                                       | EN-101                                                                                                                                              | Valor declarado / Declared value | Mínimo 3 / Minimum 3               |

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"  
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

05/05/2023