

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

alaplana.
CERÁMICA



REVESTIMIENTO
WALL TILES




REVESTIMIENTO PASTA ROJA
RED BODY WALL TILES




SATINADO
SATIN



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



White




White Mosaic



RELIEVE
RELIEF



Grey



Grey Mosaic



RELIEVE
RELIEF



Cream



Cream Mosaic



RELIEVE
RELIEF

Formato / Size		Marbles / Mármoles	Grupo / Group	Tipo / Tipe
33.3x100 / 13"x40"			B111	Revestimiento / Wall tile
UNE-EN 14411:2016				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA	
Absorción de agua / Water absorption	UNE-EN-ISO 10545-3	Ev>10 %	Cumple / Complies	
Fuerza de rotura / Breaking strength	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 600 N	Cumple / Complies	
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 12 N/mm2	Cumple / Complies	
Abrasión superficial / Surface abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	-	-	
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies	
Resistencia a la helada / Frost resistance	UNE-EN-ISO 10545-12	-	-	
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum	-	-	
	BS 7976-2:2002+A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/ Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	-	-	
	ANSI A137.1:2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)	-	-	
	DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/ Critical angle of slip (Inclined platform)	-	-	
	DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/ Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	-	-	
	Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

05/05/2023