


NIZA

Calentador Atmosférico Bajo Nox

Clasificación energética



- Encendido automático a batería
- Modulación hidráulica de potencia
- Alta eficiencia y bajas emisiones contaminantes, Clasificación Energética A
- Ajuste manual de potencia máxima y caudal de agua
- Incluye accesorios de instalación
- Baja presión de funcionamiento Q3 bar
- Instalación Interior

Referencia	Version	Caudal (litros)	Tipo Gas	dimensiones (alto x ancho x profundo)	unds palet	EAN
NIZA10BINT	Low NOX atmosférico	10	Butano/propano	636X350X225	24	8432079830103
NIZA10NINT	Low NOX atmosférico	10	Natural	636X350X225	24	8432079830097

*Incluye accesorios de evacuación estándar

Características

Tipo	Atmosferico
Alimentacion	2 Baterias Tipo D
Control Llama	Ionizado
Control Temperatura	Mecanico
produccion De Agua Caliente	L/min 10
Consumo Termico	Kw 20,5
Potencia Util Nominal	Kw 17,6
Dimensiones	Mm 363x350x225
Peso	Kg 14,6
Gas	Natural Butano/propano
Agua	
Rango Caudal	L/min 3-10
Presion Minima Encendido	bar 0,3
Presion Maxima	bar 10
Conexion Racor Hidraulico	Inch 1/2
Gas	
Presion Nominal Alimentacion Gas Natural	Mbar 20
Presion Nominal De Gas Glp (G30/g31)	Mbar 28-30/37
Evacuacion De Gases	
Diametro	mm 110

Medidas Calentador

