

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

Baldosas prensadas en seco con baja absorción de agua.

$E > 10 \%$

Grupo BIII

FECHA: 26/5/15	PRODUCTO : REVESTIMIENTO	FORMATO: 25X50
MODELO : ESPAÑA		COLORES: TODOS

<u>Título</u>	<u>Ensayo</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud Anchura Espesor	500.0±0.5 250.0±0.5 10±0.5
Absorción de agua	ISO 10545-3	$E > 10 \%$	16
Carga de rotura en N c) Espesor ≥ 10 mm d) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	600 200	840
Resistencia a la flexión N/mm ² c) Espesor ≥ 10 mm d) Espesor < 10 mm	ISO 10545-4	15 12	25
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple
Resistencia a productos químicos: d) Ácidos e) Alcalis f) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GLB GB	GLA GLA GA
Resistencia a las manchas: Agente de manchas (Rojo/Verde) Aceite de oliva Solución de yodo	ISO 10545-14	3	5

Dureza al rayado (Mohs)	EN 101:1991		6
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		III