



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

TIPO PRODUCTO	<i>Baldosa cerámica prensada en seco 0.5%<E≤3</i>
GRUPO	<i>BIb</i>
USO	<i>Revestimiento</i>
MODELO	<i>OHIO</i>
FORMATO	<i>17x52</i>
COLOR	

<u>Ensayo</u>	<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>	
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud	520	± 2mm
		Anchura	170	± 2mm
		Espesor	8,8	± 2mm
Absorción de agua	ISO 10545-3	0.5 %<E≤3% IND.MAX.3,3%	0,7	
Carga de rotura en N Espesor ≥ 7.5 mm	ISO 10545-4	1100	CUMPLE	
Resistencia a la flexión N/mm ²	ISO 10545-4	30	CUMPLE	
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		I ☐	II ☐
			III ☒	IV ☐
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple	
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12		Cumple	
Choque térmico	ISO 10545-12		Cumple	
Deslizamiento	UNE 41901:2017 EX (péndulo)		NPD	
	DIN 51130 (pie descalzo)		NPD	
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	3	5	
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA	

Fecha	Responsable
10/6/2020	JEFE LABORATORIO