

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

LECCO

alaplana.
CERÁMICA

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



MATE
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



SLIP-STOP



Crema



Moka



Blanco



Gris



Grafito

Formato / Size		Cemento / Concrete	Grupo / Group	Tipo / Tipe
45x45 / 18"x18" 30x60 / 12"x24"			Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tile
UNE-EN 14411:2016				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	alaplana. CERÁMICA
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5 %	Cumple / Complies
Fuerza de rotura / Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado / Declared value	según modelo / according to model
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum		Clase 3 / Class 3
		BS 7976-2:2002+A1:2013		
Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/ Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)				+36
		ANSI A137.1:2017. 9.6		
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		>0.63
		DIN 51130:2014-5		
		Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/ Critical angle of slip (Inclined platform)		≥ R10
		DIN 51097		
Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/ Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas				Clase C / Class C
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)		EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3

www.nuevaalaplana.es

C/ El Pinet, 1 - Pol Industrial "Els Plans"
- 12592 Chilches, (CS) Spain.

26/01/2022