

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

TENNIC

alaplana.
CERÁMICA



PAVIMENTO
FLOOR TILES



PASTA ROJA
RED BODY



MATE
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Beige



Marron



Gris



Grafito

Formato / Size		Cemento / Concrete		Grupo / Group		Tipo / Tipe	
45x45 / 24"x24"				Blla		Gres / Floor tile	
UNE-EN 14411:2016							
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		alaplana. cerámica	
Absorción de agua / Water absorbtion		UNE-EN-ISO 10545-3		3%<Ev≤ 6 %		Cumple / Complies	
Fuerza de rotura / Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4		≥ 1000 N		Cumple / Complies	
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4		≥ 22 N/mm2		Cumple / Complies	
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7		Valor declarado / Declared value		según modelo / according to model	
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11		Requerido / Requested		Cumple / Complies	
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12		-		-	
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13		Mínimo clase B / Minimum class B		Cumple / Complies	
	Ácidos a baja concentración/ / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13		Valor declarado / Declared value		Mínimo clase LB / Minimum class LB	
	Bases a baja concentración/ / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13		Valor declarado / Declared value		Mínimo clase LB / Minimum class LB	
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14		Mínimo clase 3 / Minimum class 3		Cumple / Complies	
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum				-	
		BS 7976-2:2002+A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo) : Método operativo (PTV)/ Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)				-	
		ANSI A137.1:2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.)/ Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)				-	
		DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa)/ Critical angle of slip (Inclined platform)				-	
		DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo/ Critical angle of slip wet-loaded barefood areas				-	
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)		EN-101		Valor declarado / Declared value		Mínimo 3 / Minimum 3	