



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUCTO

TIPO PRODUCTO	<i>Baldosa cerámica prensada en seco $E \geq 10\%$</i>
GRUPO	<i>BIII</i>
USO	<i>Paredes</i>
MODELO	<i>Tarima</i>
FORMATO	<i>25X50</i>

<u>Ensayo</u>	<u>Normativa</u>	<u>Requisitos Mínimos</u>	<u>Bestile</u>	
Dimensión y aspecto superficial	ISO 10545-2	Longitud	500	$\pm 2\text{mm}$
		Anchura	250	$\pm 2\text{mm}$
		Espesor	101	$\pm 2\text{mm}$
Absorción de agua	ISO 10545-3	$E \geq 10\%$ IND.MIN 9%	14	
Carga de rotura en N Espesor $\geq 7.5\text{ mm}$	ISO 10545-4	600	cumple	
Resistencia a la flexión N/mm^2	ISO 10545-4	12	cumple	
Resistencia a la abrasión PEI Clase	ISO 10545-7		I ☐	II ☐
			III ☒	IV ☐
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11		Cumple	
Resistencia a las heladas	ISO 10545-12		PND	
Choque térmico	ISO 10545-12		PND	
Deslizamiento	CEN/TS 16165 (péndulo)		PND	
	DIN 51130 (pie descalzo)		PND	
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	3	5	
Resistencia a productos químicos: a) Ácidos b) Alcalis c) Productos domésticos y sales para piscinas.	ISO 10545-13	GLB GHB GB	GLA GHA GA	

Fecha

Responsable

2/9/19

Jefe Laboratorio